



电磁检测专家

济宁鲁科

# 磁轭探伤仪

## LKMT-VD6



由D型探头、探头85V-265V适配器组成

提升力：交流： $\geq 78.4\text{N}$  (8kg)

直流： $\geq 245\text{N}$  (25kg)

黑白光两用：白光照度 $\geq 2000\text{Lux}$

紫外线灯辐照度 $\geq 5000\mu\text{W}/\text{cm}^2$

# 多角度展示

>>>



# 产品尺寸

>>>




## 多种磁极脚可更换 适用更多的检测工件



平面磁极脚  
(标配)



双斜面磁极脚  
(选配)



45° 斜磁极脚  
(选配)



大斜面磁极脚  
(选配)

与传统仪器  
对比

>>>

机型小巧，携带方便



## 工作方式

>>>

D型探头与适配器通过航空快插插头连接

直流工作提升力 $\geq 245\text{N}$  (25kg) 交流工作提升力 $\geq 78.4\text{N}$  (8kg)



裸机重量

>>>

小巧轻便 裸机重量仅2KG



裸机重量2KG

# 磁化方式

>>>

**点按磁化：** 按压工作开关一次，磁化3秒

**长按工作开关，连续磁化；**

**连续磁化：** 按压工作开关一次即可连续磁化

连续磁化模式



按压工作开关一次  
即可连续磁化



黑白光两用

>>>

白光照度  $\geq 2000\text{Lux}$ ;  
紫外线灯辐照度  $\geq 6000\mu\text{W}/\text{cm}^2$



工作开关、黑白光转换开关采用防水设计



## 照明灯防水

>>>

照明灯工作时自动点亮，并配有防溅水保护装置



采用航空快插插头连接，防止进水



磁极间距：60—205mm(间距范围可调)



导角可便捷拆装  
避免因导角锈蚀、开裂等原因影响检测结果





磁极间距200mm

磁场强度：1.95mT(1.56KA/m)



磁极垂直时(116mm)

磁场强度：3.0mT(2.4KA/m)



磁极间距75mm

4.65mT(3.72KA/m)

灵敏度高

>>>

A1型标准试片15/100刻槽1秒清晰显示  
符合国家标准





压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路